

CN0016 报警对讲终端使用说明

CN0016 报警对讲终端是专门为 IPC、NVR、DVR、CN4216 等设备设计的外接对讲设备,铝合金面板、金属底盒,适用于银行、学校等公共场的紧急报警对讲



接口说明及相关参数:

序号	项目	描述
1	12V+	12VDC 供电电源正
2	GND	电源负
3	Ain	音频输入正,接 DVR 等的音频输出
4	GND	音频公共负
5	Aout	音频输出正,接 DVR 等的音频输入
6	NO	常开,继电器干触点输出,跟随按键操作切换
7	NC	常闭
8	С	继电器公共端
9	外观	铝合金面板、金属底盒,防护级别 IP54
10	按键	1 个自带双色灯按键,绿色表示通电待机状态,红色表示按下键报警
11	USB □	用于更换按键提示声音 MP3 文件,使按键操作时发出不同的声音。操作方法:对讲终端通电的情况下,通过 USB 线连到电脑,电脑出现移动存储器,直接删除替换根目录下的声音文件即可。用 OTG 手机的文件管理也可以操作,文件名称不限
12	跳线	标记为 MP3、MP3、NC 的 3 个跳针,短接 MP3、MP3 有按键提示音,否则没有按键提示音
13	喇叭	4Ω, 3W
14	消回音	全双工
15	尺寸	180*105*35mm
16	功耗	20mA